

View online: <https://www.luftbude.pl/abluft/blauberg/akustycznie-izolowany-wentylator-odsrodkowy-bl-iso-v-ec-400-blauberg-8017056-lb30327/>

## Blauberg Wentylator promieniowy Iso-V EC 400 izolowany akustycznie

Cichy i wydajny nawiew/wywiew 5660 m<sup>3</sup>/h dzięki silnikowi EC



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Item no.         | LB30327       |
| Manufacturer no. | 8017056       |
| EAN              | 4058448017056 |
| Manufacturer     | Blauberg      |

**6 304,73 zł**

Ceny z VAT plus koszty wysyłki · Price at the time of creation (5 paź 2026),  
subject to change

## Description

---

### Wentylator promieniowy dźwiękoszczelny Blauberg Iso-V EC 400 - Cicha praca dla najlepszego powietrza w pomieszczeniu

---

**Ciesz się ciszą i czystym powietrzem dzięki Blauberg Iso-V EC 400 - Twojej gwarancji przyjemnego klimatu w pomieszczeniu.**

Dźwiękoszczelny wentylator promieniowy Blauberg Iso-V EC 400 zapewnia wydajną wentylację nawiewną i wywiewną w Twoich pomieszczeniach. Jest idealny do miejsc, w których wymagana jest wysoka izolacja akustyczna. Dzięki silnikowi EC jest również energooszczędny i oferuje precyzyjną kontrolę przepływu powietrza, co czyni go idealnym rozwiązaniem do różnorodnych zastosowań.

#### **Twoje korzyści w skrócie:**

- **Cicha praca:** Ciesz się ciszą i niezakłóconymi chwilami dzięki doskonałej izolacji akustycznej.
- **Efektywność energetyczna:** Oszczędzaj koszty energii dzięki nowoczesnemu silnikowi EC i zoptymalizowanemu przepływowi powietrza.
- **Elastyczna instalacja:** Dopasuj wentylator do swoich indywidualnych potrzeb dzięki modułowej konstrukcji.
- **Wysoka wydajność:** Korzystaj z maksymalnej wydajności przepływu powietrza do 5660 m<sup>3</sup>/h.
- **Wszechstronne zastosowanie:** Używaj wentylatora w pomieszczeniach mieszkalnych, biurach lub zastosowaniach komercyjnych.

#### **Efektywna technologia silnika EC**

Blauberg Iso-V EC 400 jest wyposażony w najnowocześniejszy silnik EC. Ta technologia umożliwia precyzyjną kontrolę prędkości obrotowej, a tym samym przepływu powietrza. Silnik automatycznie dostosowuje się do wymaganego poziomu mocy, co przekłada się na optymalną efektywność energetyczną i cichą pracę.

Silnik EC jest również bardzo niezawodny i trwały.

#### **Izolacja akustyczna dla maksymalnej ciszy**

Ten wentylator wyróżnia się doskonałą izolacją akustyczną. Obudowa wykonana jest z aluminiowej ramy i dwuściennych, dźwiękoszczelnych paneli. 20 mm izolacja z wełny mineralnej skutecznie pochłania dźwięki, zapewniając cichą pracę, idealną do spokojnych miejsc pracy i wypoczynku.

#### **Adaptowalny design**

Elastyczna konstrukcja Iso-V EC 400 umożliwia łatwe dopasowanie do różnych wymagań instalacyjnych. Zdejmowane panele boczne można ustawić tak, aby przepływ powietrza był skierowany prosto lub pod kątem 90°.

Ułatwia to integrację z istniejącymi systemami wentylacyjnymi i zapewnia maksymalną elastyczność podczas planowania.

## Specyfikacje techniczne

| Parametr                                                                                    | Iso-V EC 400                       | Jednostka miary   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Napięcie                                                                                    | 230                                | V                 |
| Faza                                                                                        | 1                                  | ~                 |
| Częstotliwość                                                                               | 50/60                              | Hz                |
| Prąd                                                                                        | 2.2                                | A                 |
| Moc                                                                                         | 500                                | W                 |
| RPM                                                                                         | 1500                               | min <sup>-1</sup> |
| Maks. przepływ powietrza przy kierunku przepływu powietrza (przepływ powietrza prostopadły) | 5660                               | m <sup>3</sup> /h |
| Maks. przepływ powietrza przy kierunku przepływu powietrza (bezpośredni przepływ powietrza) | 5377                               | m <sup>3</sup> /h |
| Poziom ciśnienia akustycznego przy 3 m                                                      | 39                                 | dBA               |
| Maks. temperatura pracy                                                                     | -25 +50                            | °C                |
| Stopień ochrony                                                                             | IPX4                               | -                 |
| Silnik EC                                                                                   | tak                                | -                 |
| Montaż zewnętrzny                                                                           | tak                                | -                 |
| Obudowa dźwiękoszczelna                                                                     | tak                                | -                 |
| Kanał powietrzny                                                                            | dla okrągłych kanałów powietrznych | -                 |
| Typ                                                                                         | odśrodkowy                         | -                 |
| Rodzaj                                                                                      | Wyciągowy, Nawiewny                | -                 |
| Waga                                                                                        | 39                                 | kg                |
| Montaż                                                                                      | Szeregowy                          | -                 |
| ErP                                                                                         | 2018                               | -                 |

## Obszary zastosowań i scenariusze użycia

Blauberg Iso-V EC 400 jest idealny do:

- **Pomieszczenia mieszkalne:** Dla przyjemnego i zdrowego powietrza w sypialniach, salonach i biurach.

- **Zastosowania komercyjne:** W biurach, salach konferencyjnych i innych pomieszczeniach użytkowych, gdzie ważna jest cisza i dobry klimat w pomieszczeniu.
- **Projekty renowacyjne:** Dzięki elastycznej konstrukcji wentylator doskonale nadaje się również do projektów renowacyjnych.

## **Producent i jakość**

Blauberg Ventilatoren GmbH jest wiodącym producentem techniki wentylacyjnej. Firma słynie z wysokiej jakości produktów i innowacyjnych rozwiązań. Iso-V EC 400 jest produkowany zgodnie z rygorystycznymi standardami jakości i zapewnia niezawodne działanie.

## **Poczuj różnicę!**

Zdecyduj się teraz na Blauberg Iso-V EC 400 i ciesz się zaletami czystego, cichego powietrza oraz optymalnego komfortu w swoich pomieszczeniach. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać indywidualną konsultację i dowiedzieć się więcej o naszych różnorodnych rozwiązaniach wentylacyjnych.