

View online: <https://www.luftbude.pl/zdecentralizowany/inventer/inventer-iv14-maxair-nordic-lb10580.10/>

Inventer Wentylacja pomieszczeń iV14-MaxAir Nordic

Ciche i energooszczędne świeże powietrze o wydajności 30 m³/h



Item no. LB10580.10

Manufacturer no. 1507-0030; 1505-0036

Manufacturer Inventer

2 711,94 zł

Ceny z VAT plus koszty wysyłki · Price at the time of creation (5 paź 2026),
subject to change

Description

iV14-MaxAir Nordic - Świeże powietrze z odzyskiem ciepła

Optymalna jakość powietrza w pomieszczeniach dzięki iV14-MaxAir Nordic - dla Twojego dobrego samopoczucia i maksymalnej efektywności energetycznej.

iV14-MaxAir Nordic to innowacyjne rozwiązanie przemysłowego systemu wentylacji pomieszczeń. System ten zapewnia ciągłą wymianę zużytego powietrza w pomieszczeniach na świeże powietrze z zewnątrz, bez utraty cennej energii cieplnej. Skutecznie zapobiega powstawaniu pleśni i zauważalnie poprawia klimat w pomieszczeniach, przyczyniając się do zdrowszego środowiska życia i pracy. Doświadcz dzięki temu systemowi nowego poziomu efektywności energetycznej i komfortu.

Twoje korzyści w skrócie:

- **Poprawiony klimat w pomieszczeniach:** Zapewnia świeże, czyste powietrze oraz redukuje wilgotność i zanieczyszczenia wewnątrz pomieszczeń.
- **Wysoka efektywność energetyczna:** Wykorzystuje innowacyjny odzysk ciepła, aby obniżyć koszty ogrzewania i chronić środowisko.
- **Łatwa integracja:** Bezproblemowo dopasowuje się do różnych środowisk mieszkalnych i roboczych i jest łatwy w obsłudze.
- **Zdrowe środowisko życia:** Minimalizuje alergenów i powstawanie pleśni dla odczuwalnie lepszego samopoczucia.
- **Cicha praca:** Umożliwia dyskretną pracę, która nie zakłóca Twojego codziennego życia.

Producent i jakość

Inventer to synonim niemieckiej inżynierii i najwyższych standardów jakości w dziedzinie zdecentralizowanych systemów wentylacji. Zaufaj produktom o długiej żywotności, zaprojektowanym z myślą o niezawodności i wydajności.

Kup teraz iV14-MaxAir Nordic i przekonaj się o różnicy, jaką daje optymalna wentylacja pomieszczeń!

Jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji, aby udzielić indywidualnej porady i dalszych informacji.

Technical data

Energieeffizienzklasse	A+ / A	
WRG⁽¹⁾-Grad [max.]	88	%
Wandstärke [min.]	250	mm
Luftvolumenstrom (Zuluft)	10 - 45	m ³ /h
Luftvolumenstrom (Abluft)	20 - 90	m ³ /h
Schalldruckpegel (2m)	20 - 45	dB(A)
Normschallpegel- differenz (Durchgangsschall)	46 - 53	dB
Dämmstärke [min.]	120	mm
Wandöffnung	225	mm
Leistungsaufnahme	1 - 5	W
Spezifische Ventilatorleistung	0,14	W/(m ³ /h)
Betriebsspannung	6 - 16	V DC
Schutzart	IP 20	
Schutzklasse	III	
Einsatzbereich	-20 - 50	°C

(1) WRG - Wärmerückgewinnung

Downloads

- [Bildanleitung Außengitter Fassadenabschluss](#)
- [Bildanleitung Fassadenabschluss](#)
- [Broschüre](#)
- [Energielabel](#)
- [Infoblatt](#)
- [Kundeninformation Bedienung und Reinigung](#)
- [Montageanleitung](#)
- [Produktdatenblatt](#)
- [Produktübersicht dezentral](#)