

## Blauberg Tłumik SD 125 DN 125 do kanałów okrągłych

Redukuje hałas wentylacyjny, dostępny w długościach od 600 do 1200 mm



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Item no.         | LB11307.2     |
| Manufacturer no. | 8031632       |
| EAN              | 4058448031632 |
| Manufacturer     | Blauberg      |

**340,27 zł**

Ceny z VAT plus koszty wysyłki · Price at the time of creation (4 paź 2026), subject to change

## Description

---

### Tłumik Blauberg - SD 125

---

Tłumik Blauberg - SD 125 to wysokiej jakości produkt firmy Blauberg.

#### Twoje korzyści w skrócie:

- **Redukcja hałasu:** Skutecznie redukuje przenoszenie hałasu z systemów wentylacyjnych w kanałach powietrznych.
- **Zastosowanie w strefach ochrony przeciwdźwiękowej:** Idealny do budynków o wysokich wymaganiach dotyczących ochrony przeciwdźwiękowej, często stosowany w połączeniu z wentylatorami dźwiękoszczelnymi.
- **Elastyczna kompatybilność:** Kompatybilny z powszechnie stosowanymi rurami wentylacyjnymi o średnicach od 100 do 315 mm.
- **Łatwy montaż:** Szybkie mocowanie do rur za pomocą opasek i możliwość elastycznego pozycjonowania.
- **Możliwość wzmocnienia efektu tłumienia:** Połączenie kilku tłumików szeregowo pozwala wzmocnić efekt tłumienia.
- **Solidna konstrukcja:** Obudowa ze stali ocynkowanej, wypełniona niepalnym materiałem dźwiękochłonnym.

#### Zastosowanie

- Redukuje przenoszenie hałasu z systemów wentylacyjnych przez kanały powietrzne
- Często stosowany w budynkach o rygorystycznych wymaganiach ochrony przeciwdźwiękowej w połączeniu z wentylatorami dźwiękoszczelnymi
- Kompatybilny z rurami wentylacyjnymi o średnicach od 100 do 315 mm

#### Montaż

- Mocowanie do rur za pomocą opasek
- Elastyczna pozycja montażu tłumika
- Aby poprawić efekt tłumienia, tłumiki można połączyć szeregowo

#### Konstrukcja

- Obudowa ze stali ocynkowanej, wypełniona niepalnym materiałem dźwiękochłonnym i warstwą ochronną zapobiegającą wyrzutowi włókien
- Niezawodne połączenie z rurami wentylacyjnymi dzięki króćcom przyłączeniowym z uszczelkami gumowymi
- Dostępne w wielu typach i rozmiarach z różnymi wariantami długości

#### Charakterystyka

| Parametr              | SD 125/600       | SD 125/900       | SD 125/1200      |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Waga                  | 2.7 kg           | 4.1 kg           | 5.4 kg           |
| Długość               | 600 mm           | 900 mm           | 1200 mm          |
| Materiał obudowy      | stal ocynkowana  | stal ocynkowana  | stal ocynkowana  |
| Kanał powietrzny      | do rur okrągłych | do rur okrągłych | do rur okrągłych |
| Średnica przyłączyowa | 125 mm           | 125 mm           | 125 mm           |

Aby uzyskać więcej informacji o tym produkcie Blauberg, nasz personel fachowy chętnie udzieli Państwu porady.