

View online: <https://www.luftbude.pl/akcesoria/blauberg/tlumik-blauberg-125-600-blauberg-lb11307.3/>

Blauberg Tłumik SD 125 DN 125 do kanałów okrągłych

Redukuje hałas wentylacyjny, dostępny w długościach od 600 do 1200 mm



Item no.	LB11307.3
Manufacturer no.	8041853
EAN	4058448041853
Manufacturer	Blauberg

290,63 zł

Ceny z VAT plus koszty wysyłki · Price at the time of creation (4 paź 2026), subject to change

Description

Tłumik Blauberg - SD 125

Tłumik Blauberg - SD 125 to wysokiej jakości produkt firmy Blauberg.

Twoje korzyści w skrócie:

- **Redukcja hałasu:** Skutecznie redukuje przenoszenie hałasu z systemów wentylacyjnych w kanałach powietrznych.
- **Zastosowanie w strefach ochrony przeciwdźwiękowej:** Idealny do budynków o wysokich wymaganiach dotyczących ochrony przeciwdźwiękowej, często stosowany w połączeniu z wentylatorami dźwiękoszczelnymi.
- **Elastyczna kompatybilność:** Kompatybilny z powszechnie stosowanymi rurami wentylacyjnymi o średnicach od 100 do 315 mm.
- **Łatwy montaż:** Szybkie mocowanie do rur za pomocą opasek i możliwość elastycznego pozycjonowania.
- **Możliwość wzmocnienia efektu tłumienia:** Połączenie kilku tłumików szeregowo pozwala wzmocnić efekt tłumienia.
- **Solidna konstrukcja:** Obudowa ze stali ocynkowanej, wypełniona niepalnym materiałem dźwiękochłonnym.

Zastosowanie

- Redukuje przenoszenie hałasu z systemów wentylacyjnych przez kanały powietrzne
- Często stosowany w budynkach o rygorystycznych wymaganiach ochrony przeciwdźwiękowej w połączeniu z wentylatorami dźwiękoszczelnymi
- Kompatybilny z rurami wentylacyjnymi o średnicach od 100 do 315 mm

Montaż

- Mocowanie do rur za pomocą opasek
- Elastyczna pozycja montażu tłumika
- Aby poprawić efekt tłumienia, tłumiki można połączyć szeregowo

Konstrukcja

- Obudowa ze stali ocynkowanej, wypełniona niepalnym materiałem dźwiękochłonnym i warstwą ochronną zapobiegającą wyrzutowi włókien
- Niezawodne połączenie z rurami wentylacyjnymi dzięki króćcom przyłączeniowym z uszczelkami gumowymi
- Dostępne w wielu typach i rozmiarach z różnymi wariantami długości

Charakterystyka

Parametr	SD 125/600	SD 125/900	SD 125/1200
Waga	2.7 kg	4.1 kg	5.4 kg
Długość	600 mm	900 mm	1200 mm
Materiał obudowy	stal ocynkowana	stal ocynkowana	stal ocynkowana
Kanał powietrzny	do rur okrągłych	do rur okrągłych	do rur okrągłych
Średnica przyłączyowa	125 mm	125 mm	125 mm

Aby uzyskać więcej informacji o tym produkcie Blauberg, nasz personel fachowy chętnie udzieli Państwu porady.