

View online: <https://www.luftbude.pl/zubehoer/suedwind/suedwind-dluzsza-tuleja-scienna-do-ambientiki-lb10373m.2/>

Südwind Tuleja ścienna Ambientika DN 100/160/200 75 cm

Wytrzymała tuleja ścienna PVC do grubych ścian i chronionego montażu



Item no.	LB10373M.2
Manufacturer no.	SW10008.2
EAN	0606707477161
Manufacturer	Südwind

109,30 zł

Ceny z VAT plus koszty wysyłki · Price at the time of creation (3 paź 2026),
subject to change

Description

Südwind - Dłuższa tuleja ścienna do Ambientika - Elastyczny montaż

Zoptymalizuj swoją instalację wentylacyjną za pomocą tulei ściennej Südwind - dla maksymalnej elastyczności i czystości.

Dłuższa tuleja ścienna Südwind wykonana z wytrzymałego PVC to idealne rozwiązanie do montażu urządzeń wentylacyjnych Ambientika w grubszych ścianach. Dzięki długości 75 cm umożliwia montaż w murach o grubości do 75 cm. Dwa dołączone kapturki niezawodnie chronią rurę przed zabrudzeniem podczas montażu i zapewniają dodatkową stabilność.

Twoje korzyści w skrócie:

- **Maksymalna grubość ściany:** Umożliwia montaż urządzeń wentylacyjnych w ścianach o grubości do 75 cm.
- **Ochrona i stabilność:** Dostarczana z dwoma kapturkami, które chronią rurę przed zabrudzeniem i stabilizują ją podczas montażu.
- **Wszechstronna kompatybilność:** Dostępna w różnych średnicach dla wentylatorów łazienkowych, standardowych i biurowych z serii Ambientika.
- **Wytrzymała jakość materiału:** Wykonana z trwałego PVC dla niezawodnego i długotrwałego montażu.

Rozszerzone możliwości montażu

Tuleja ścienna umożliwia montaż urządzeń wentylacyjnych Ambientika w ścianach o grubości do 75 cm.

Daje to architektom i instalatorom większą elastyczność w planowaniu i realizacji systemów wentylacyjnych, nawet w wymagających konstrukcjach budowlanych.

Skuteczna ochrona montażu

Rura jest dostarczana z dwoma ochronnymi kapturkami.

Zapobiegają one przedostawaniu się brudu i gruzu budowlanego podczas fazy budowy, zapewniając czystość systemu wentylacyjnego i redukując nakład pracy związany z konserwacją.

Zwiększona stabilność rury

Dołączone kapturki przyczyniają się również do integralności strukturalnej rury.

Znacznie ułatwia to obsługę i precyzyjne pozycjonowanie podczas montażu, zapobiegając uszkodzeniom.

Specyfikacje techniczne

Parametr	Wartość	Cechy szczególne
Materiał	PVC	Wytrzymały i trwały
Długość rury	75 cm	Idealna do ścian o grubości do 75 cm

Parametr	Wartość	Cechy szczególne
Maks. grubość ściany	75 cm	Do głębokich wbudowań w ścianę
Min. długość rury dla pracy Ambientika	2,50 m lub 3,0 m	Zapewnia prawidłowe działanie wentylatora

Tuleja ścienna jest oferowana w następujących konfiguracjach:

Złączka	Średnica	Numer producenta
z	100 mm (wentylator łazienkowy)	SW10008.1 z złączką
bez	100 mm (wentylator łazienkowy)	SW10008.1
z	160 mm (standard)	SW10008.2 z złączką
bez	160 mm (standard)	SW10008.2
z	200 mm (Office)	SW10008.3 z złączką
bez	200 mm (Office)	SW10008.3

Kompatybilność

Poszczególne warianty są odpowiednie dla następujących urządzeń Südwind:

Wentylator łazienkowy (średnica rury 100 mm)	- Wentylator łazienkowy Ambientika Advanced+
Standard (średnica rury 160 mm)	- Ambientika Solo+ - Ambientika Advanced+ - Ambientika Wireless+ - Ambientika Smart+
Office (średnica rury 200 mm)	- Ambientika Office

Obszary zastosowań i scenariusze użycia

Tuleja ścienna jest idealna do renowacji i budowy budynków mieszkalnych z grubymi ścianami zewnętrznymi, gdzie wymagany jest precyzyjny i zabezpieczony montaż urządzeń wentylacyjnych.

Nadaje się również do montażu w budynkach komercyjnych lub biurach, gdzie potrzebne są wytrzymałe i elastyczne rozwiązania wentylacyjne w celu spełnienia standardów klimatu wewnętrznego.

Jest idealnym uzupełnieniem projektów wymagających określonych średnic dla wentylatorów łazienkowych, standardowych lub biurowych z serii Ambientika, aby zapewnić bezproblemową integrację.

Producent i jakość

Südwind jest uznanym producentem systemów i akcesoriów wentylacyjnych, znanym z wysokiej jakości i trwałych produktów. Tuleja ścienna z PVC jest gwarancją sprawdzonej jakości i niezawodności, jakiej można oczekiwać od Südwind, zapewniając bezpieczny i trwały montaż.

Zdobądź już teraz odpowiednią tuleję ścienną Südwind do swojej wentylacji Ambientika i realizuj elastyczne oraz profesjonalne projekty instalacyjne!

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać indywidualne doradztwo i znaleźć optymalne rozwiązanie dla swoich potrzeb.

Technical data

Eigenschaft	Wert	Einheit
Material	PVC	—
Rohrlänge	75	cm
Max. Wandstärke	75	cm
Min. Rohrlänge f. Ambientika Betrieb	2,50 – 3,0	m